

Settingliste Gabel



Artikelnummer:	24-15-7P-10	System:	4CS
Modellbezeichnung: (ohne Jahresangabe)	Husqvarna FE 701	Gabeltyp:	4860 MXMA

	<i>Fahrer Komfort</i>	STANDARD	<i>Fahrer Sport</i>	<i>volle Nutzlast</i>
Druckstufendämpfung (Klicks offen)	15	12	10	10
Zugstufendämpfung (Klicks offen)	15	12	10	10
Version - Ausgleichsbehälter:	S4	S4	S4	S4

Luftk.STD (kein Öl zw.Innen-/Außenrohr)	100 mm
Ölmenge	630 ml
Reservioirfeder Art.Nr.	4860-1310 14 N/mm
Res.-Feder Scheibe Art.Nr.	4860-1301 2 Stk./pcs.

Öl Type	4860-1166
Öl Viskosität	SAE 4
Federweg	275 mm
Gabellänge	915 mm

Feder	Gewicht Fahrer	Federrate	Feder Bezeichnung	Federlänge mit Vorspannbüchse	Teilenummer
<i>Feder weicher</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-
Feder STANDARD	75-85 kg	5.2 N/mm	438.470.00.52	482 mm	9141-0106
<i>Feder härter</i>	- kg	- N/mm	-	- mm	-

Base Valve Setting			
Stk	Druckstufe	Stk	Hydrostop
2	Ø 6x14x0.20	4	Ø 6x15x0.15
2	Ø 6x16x0.15	2	Ø 6x14x0.15
2	Ø 6x18x0.15	2	Ø 6x13x0.15
2	Ø 6x20x0.15	1	Ø 6x17x1.50
1	Ø 6x22x0.15	3	Ø 6x10x0.30
1	Ø 6x24x0.15		
2	Ø 6x26x0.15		
5	Ø 6x28x0.15		
Hydrostop Art.Nr.	4860-1522		
Kolben Art.Nr.	4860-1384S		

Mid Valve Setting			
Stk	Druckstufe	Stk	Zugstufe
4	Ø 8x10x0.20	1	Ø 6x14x0.20
1	Ø 8x12x0.10	1	Ø 6x9.5x0.20
1	Ø 8x14x0.10	1	Ø 6x11x0.10
3	Ø 8x17x0.10	1	Ø 6x12x0.10
		1	Ø 6x14x0.10
		1	Ø 6x17x0.10
		1	Ø 6x13x0.10
		2	Ø 6x17x0.10
Wechselventil Hubhöhe			0.2 mm
Wechselventil Feder Art.Nr.			4860-0382
Kolben Art.Nr. / Freibohrung	4860-1431E	-	mm
Nadel Art.Nr. Rot	4860-1528		
Nadel Art.Nr. Weiß	4860-1525		

Legende: | TBD = to be defined (noch zu definieren) | - = keine Angabe

Bemerkungen: SCHIEBER KONUS: Rebound (Rechts, Rot) Tap-seitig und Compression (Links, Weiß) Nadel-seitig montieren
 Mindest Setting-Höhe 1mm (rebound)
 WP empfiehlt die Verwendung genau der spezifizierten Öl Type.

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung	Name Ersteller:	R. Erbschwendtner
				Datum Erstellung:	18.07.2014
B	02.10.2015	H. Pöttinger	Angabe volle Nutzl. & Empfehlung Öl Typ ergänzt		
A	17.03.2015	Erbschwendtner	nach Finaltest Settingänderung		
Index Datum Name Änderungsbeschreibung					
24-15-7P-10_SL			Template_Fork_V12_ReiterC	Seite 1 von 1	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes und Teilen davon sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- und Gebrauchsmusterreife vorbehaltend.
 Dieser Text muss auf jeglicher Reproduktion dieses Dokumentes aufscheinen.

The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents and parts of its contents to others without expressed authorization (in written form) is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent and utility model registration.
 This legend shall be included on any kind of reproduction of this document.

Freigabefeld

